

MINI TRACTOR

REI 018D 4WD
018G 4WD

- ▶ 18 HP
- ▶ Diesel ó Naftero
- ▶ Articulado
- ▶ 4WD



El **ROLAND H018** es un Mini Tractor 4x4 Multifunción. Una nueva línea de mini tractores compactos para uso agrícola.

Se trata de un equipo intermedio entre un motocultivador y un tractor agrícola convencional, que puede equiparse con un motor naftero LONCIN o diesel KAMA de 18 HP.

Puede utilizar rodado Agrícola o Parquero.

Cuenta con tracción integral permanente (4WD) y una transmisión de 2 marchas hacia adelante + 1 marcha atrás (2F + 1R) con rango Alta y Baja, lo que

permite adaptarse a diferentes tipos de trabajo.

El tractor trabaja siempre en modo 4x4, brindando mayor tracción, estabilidad y eficiencia en terrenos exigentes.

Posee dos sistemas de elevación hidráulica de implementos, uno delantero acompañado de una toma de fuerza frontal a polea y una toma de fuerza trasera tipo PTO que le permite equiparse con más de 40 implementos agrícolas diferentes, lo que permite realizar múltiples tareas agrícolas y generales.

ROLAND H





RH018D



RH018G

Modelo

MOTOR

Modelo de motor	Kama KM195F (18 HP)	Loncin LC192FD (18 HP)
Tipo de motor	Motor diesel, 4 tiempos, monocilíndrico, horizontal, refrigerado por aire, inyección directa	
Cantidad de cilindros	1	
Máxima potencia (HP)	12.5	18
Desplazamiento (cm ³)	532	459
Velocidad máxima	13 km/h - 3600 rpm	
Sistema de arranque	Retrátil / Eléctrico	
Tipo de combustible	DIESEL	NAFTA
Capacidad del tanque de combustible (lts.)	5.5	6.5
Velocidad máxima (km/h)	13 a 3000rpm	
Capacidad de aceite (lts.)	1.1	1.65
Tipo de aceite de motor	SAE 10W-30	
Capacidad de aceite de la caja de cambios (lts.)	2.8 (caja de cambios delantera)	
Tipo de aceite de transmisión	85W-90, GL-5	

TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión	Embrague central de 5 discos en baño de aceite, caja reductora Alta/Neutral/Baja, caja de transmisión sellada, piñones en baño de aceite, conectado a cardán externo.	
Velocidades	4F+2R x [Alta / Baja]	
Toma de fuerza	Adelante / punto muerto / marcha atrás	

MINI TRACTOR

Sistema de dirección	Articulado	
Radio de giro mínimo (mts.)	2,5	
Asiento	Asiento ergonómico, piel ecológica, espuma, regulable hacia delante y hacia atrás.	
Tipo de tracción	4WD	
Luces delanteras	LED	
Luces traseras	LED completo. Luces laterales amarillas / luz roja de posición	
Sistema de frenos	De tambor en el eje trasero accionado por pedal	
Ruedas delanteras	Agrícolas	Parqueras
Ruedas traseras	Neumáticos - 6.00-12 / 23x8.5-12, llantas de acero de 12"	Parqueras
Sistema de elevación hidráulica trasera	Sí, con bomba eléctrica a 12V variador electrónico de velocidad con posición OFF, y palanca de control para Subir - Parar - Bajar	
Sistema de elevación hidráulico delantero	Sí, con bomba eléctrica a 12V variador electrónico de velocidad con posición OFF, y palanca de control para Subir - Parar - Bajar	
Capacidad de trabajo	más de 2500 m ² /h	
Consumo de combustible	395 g/HP*h la 3000rpm	374 g/HP*h la 3000rpm
Dimensiones Generales (La x An x Al, en mm)	1920 x 915 x 1150	
Peso de la máquina (kg)	472	460

Accesorios disponibles



Trituradora de maleza



Segadora



Azada de 5 dientes



Excavadora de papas



Cultivador rotativo trasero



Sembradora de trigo



Segadora de 3 discos



Pala topadora



Cosechadora de papas



Arado reversible



Arado de dos púas



Sembradora de papas



Trailer



Trituradora



Zanjadora



Barredora de nieve



Sembradora de maíz de dos hileras



Sembradora de maíz de una hilera