Serie YB

RH 050 4WD

RH 070T 4WD

RH 070FT 4WD



GARANTÍA 12 MESES ó 2000 HORAS

- 50HP y 70HP TURBO
- 4X4
- QUANCHAI EURO III / 4 Cilindros
- Filtro de Aire DONALDSON Integrado bajo el capot
- CON A/C Y CALEFACCIÓN (*sólo en cabinado*)
- 2260 Kg
- 8F+8R con INVERSORA
- 3 PUNTOS CATEGORIA 1 Hidráulico Alta Presión
- TOMA DE FUERZA 540/1000 RPM
- 30 lt/Min - 2 grupos de salida hidraulica
- PARQUEROS: 7.5-16TT/12.4-24TT
- AGRÍCOLAS: 7.5-16/13.6-24 ó
  AGRÍCOLAS RADIAL RW 260/70-20 380/70-24

Componentes que marcan la diferencia:

Donaldson FILTRATION SOLUTIONS · QUANCHAI · GADT AHEAD DRIVE TEC · GRAMMER · ENSIGN

Con el respaldo y trayectoria de:

ROLANDH

Modelo	RH050 4WD	RH070T 4WD	RH070FT 4WD
			
TRACTOR	RH050	RH070T	RH070FT
SERIE TRACTOR		YB	
PARÁMETROS GENERALES			
Caballos de fuerza (hp)	50	70	
Tipo de tracción	4x4 (4WD)		
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)	3660 x 1530 x 2550		
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)	1970		2070
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)	2160		2260
Distancia entre ejes (mm)	1850		
Trocha delantera (mm)	960/1100/1200/1300		
Trocha trasera (mm)	960-1300		
Distancia mínima al suelo (mm)	360		
Radio de giro mínimo (m)	4.7±0.3		
Velocidad máxima (km/h)	29		
Fuerza de tracción máxima (kn)	≥16.5		
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)	PARQUEROS (M9): 7.5-16TT/12.4-24TT AGRÍCOLAS (R1): 7.5-16/13.6-24	PARQUEROS (M9): 7.5-16TT/12.4-24TT AGRÍCOLAS (R1): 7.5-16/13.6-24 - AGRÍCOLAS RADIALES (R1W): 260-70R20/360-70R24	
MOTOR			
Marca	QUANCHAI		
Modelo	4B5-50V32 (EURO III)	4B5-70U52 (EURO III)	
Potencia nominal (kw / hp)	36,8 / 50	51,5 / 70	
Tipo de motor	Motor Diesel 4 tiempos, Vertical de 4 Cilindros, con Inyección Directa y Refrigeración por Agua		
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)	181/1600-1800	240/1600-1800	
Tipo de admisión de aire	Aspiración Natural	Turboalimentado	
Economizador de consumo	NO	SI	
Número de cilindros / cilindrada (l)	4/2.835		
Velocidad nominal (rpm)	2400		
Tipo de filtro de aire	Marca Donaldson, Filtro de Aire Seco, Integrado de bajo del capot		
Capacidad del depósito de combustible (l)	65		
SISTEMA DE TRANSMISIÓN			
Embrague	Seco de Doble Efecto		
Tipo de transmisión	Mecánica de Engranajes Constantes		
Embrague	Seco de Doble Efecto		
Número de marchas	8F+8R		
Inversor de marchas	Inversor Mecánico		
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de sistema hidráulico	Centro Abierto		
Caudal de salida hidráulica (l/min)	30		
Válvula de salida hidráulica	2 grupos		
EQUIPO DE TRABAJO			
Elevador	Elevador 3 Puntos Hidráulico de Alta Presión		
Enganche de 3 puntos	Categoría 1		
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000		
Número de estrías de la tdf	6		
Potencia de la tdf (kw)	≥31.3	≥44.5	
Fuerza de elevación (kn)	≥12.6	≥13.6	
Ajuste de la profundidad de labranza	Posición, flotante		
Enganche para tiro	Enganche de Tiro Regulable en Altura	Enganche de Tiro Regulable en Altura + Barra de Tiro Oscilante	
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN			
Sistema de frenos	Freno de tambor (freno de zapatas en seco)		
Sistema de dirección	Dirección Hisdrostática		
ACCESORIOS Y OPCIONALES			
Cabina / Rops	ROPS (Barra Antivuelco con Techo)	MID MOUNTED ROPS (Barra Antivuelco Frutera / Viñatera sin Techo)	Cabina con A/C y Calefacción
Accesorios de serie	Asiento Grammer, Contrapesos Delanteros y en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V		

Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com