Serie YB-G

RH 070 CT 4WD

Compacto



GARANTÍA 12 MESES o 2000 HORAS

- 4X4
- TURBO - 75HP
- 3340 × 1350 × 2240 mm
- QUANCHAI EURO III / 4 Cilindros
- 1810 Kg + CONTRAPESOS
- AGRÍCOLAS (R1): 6.0-14/13.6-20
- 8F+8R
- 3 PUNTOS Hidráulico de Alta Presión
- BARRA ANTIVUELCO Frutera Rebatible

Con componentes que marcan la diferencia:

QUANCHAI · Donaldson FILTRATION SOLUTIONS · ENSIGN · GADT AHEAD DRIVE TEC · GRAMMER

Con el respaldo y trayectoria de:

ROLANDH



Modelo	RH070CT 4WD
TRACTOR	RH070CT
SERIE TRACTOR	YB-G
PARÁMETROS GENERALES	
Caballos de fuerza (hp)	75
Tipo de tracción	4x4 (4WD)
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)	3340×1350×2240
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)	1720
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)	1810
Distancia entre ejes (mm)	1825
Trocha delantera (mm)	960/1020
Trocha trasera (mm)	960-1020-1100
Distancia mínima al suelo (mm)	245
Radio de giro mínimo (m)	4.7±0.3
Velocidad máxima (km/h)	25,73
Fuerza de tracción máxima (kn)	≥12.9
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)	AGRÍCOLAS (R1): 6.0-14/13.6-20
MOTOR	
Marca	QUANCHAI
Modelo	4B5-70U52 (EURO III)
Potencia nominal (kw / hp)	55,2 / 75
Tipo de motor	Motor Diesel 4 tiempos, Vertical de 4 Cilindros, con Inyección Directa y Refrigeración por Agua
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)	240
Tipo de admisión de aire	Turboalimentado
Número de cilindros / cilindrada (l)	4/2.835
Velocidad nominal (rpm)	2400
Tipo de filtro de aire	Marca Donaldson, Filtro de Aire Seco, Integrado de bajo del capot
Capacidad del depósito de combustible (l)	35
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	
Embrague	Seco de Doble Acción (No Embrague de TDF Independiente)
Tipo de transmisión	Mecánica de Engranajes Constantes, No Sincronizada
Número de marchas	8F+8R
Inversor de marchas	NO UTILIZA
SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de sistema hidráulico	Centro Abierto
Caudal de salida hidráulica (l/min)	30
Válvula de salida hidráulica	2 grupos
EQUIPO DE TRABAJO	
Elevador	Elevador 3 Puntos Hidráulico de Alta Presión
Enganche de 3 puntos	Categoría 1N
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000
Número de estrías de la tdf	6
Potencia de la tdf (kw)	≥44.5
Fuerza de elevación (kn)	≥16.5
Ajuste de la profundidad de labranza	Posición, flotante
Enganche para tiro	Enganche de Tiro Regulable en Altura + Barra de Tiro Horizontal
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN	
Sistema de frenos	Freno de tambor (freno de zapatas en seco)
Sistema de dirección	Hidrostática
ACCESORIOS Y OPCIONALES	
Accesorios de serie	Barra Antivuelco Frutera Rebatible, Contrapesos en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V
Opcionales	-

Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

Sucursal Buenos Aires: Delpini 2230, Área el Triángulo - ptdo. Malvinas Argentinas - Pcia. de Buenos Aires

Tel.: +54 9 (02320) 276056 - E-mail: concesionarios@rolandh.com

ROLANDH.com

50 años

ROLANDH