Serie YB

RH 050 4WD

RH 070 T 4WD

GARANTÍA 12 MESES ó 2000 HORAS



- TURBO INTERCOOLER - 50HP y 70HP
- 4X4
- QUANCHAI EURO III / 4 Cilindros
- Filtro de Aire DONALDSON Integrado bajo el capó
- CON A/C Y CALEFACCIÓN (*sólo en cabinado*)
- SINCRONIZADA 8F+8R con INVERSORA
- AGRÍCOLAS: 7.5-16/13.6-24
- PARQUEROS: 7.5-16TT/12.4-24TT
- 3 PUNTOS CATEGORIA 1N Hidráulico Alta Presión

Componentes que marcan la diferencia:

QUANCHAI · GADT AHEAD DRIVE TEC · GRAMMER · ENSIGN

ROLANDH

Modelo	RH050	RH070I 4WD	
TRACTOR	RH050	RH070T	RH070FT
SERIE TRACTOR		YB	
PARÁMETROS GENERALES			
Caballos de fuerza (hp)	50	70	
Tipo de tracción		4x4 (4WD)	
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)		3660 x 1530 x 2550	
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)		1970	2070
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)		2160	2260
Distancia entre ejes (mm)		1850	
Trocha delantera (mm)		960/1100/1200/1300	
Trocha trasera (mm)		960-1300	
Distancia mínima al suelo (mm)		360	
Radio de giro mínimo (m)		4.7±0.3	
Velocidad máxima (km/h)		29	
Fuerza de tracción máxima (kn)		≥16.5	
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)	AGRÍCOLAS (R1): 7.5-16/13.6-24 , AGRÍCOLAS RADIALES (R1W): 260-70R20/380-70R24 ó PARQUEROS (M9): 7.5-16TT/12.4-24TT		
MOTOR			
Marca		QUANCHAI	
Modelo	4B5-50V32 (EURO III)	4B5-70U52 (EURO III)	
Potencia nominal (kw / hp)	36,8 / 50	51,5 / 70	
Tipo de motor	Motor Diesel 4 tiempos, Vertical de 4 Cilindros, con Inyección Directa y Refrigeración por Agua		
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)	181/1600-1800	240/1600-1800	
Tipo de admisión de aire	Aspiración Natural	Turboalimentado	
Número de cilindros / cilindrada (l)		4/2.835	
Velocidad nominal (rpm)		2400	
Tipo de filtro de aire	Marca Donaldson, Filtro de Aire Seco, Integrado de bajo del capot		
Capacidad del depósito de combustible (l)		65	
SISTEMA DE TRANSMISIÓN			
Embrague	Seco de Doble Acción (No Embrague de TDF Independiente)		
Tipo de transmisión	Mecánica de Engranajes Constantes, No Sincronizada		
Número de marchas		8F+8R	
Inversor de marchas		Inversor Mecánico	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de sistema hidráulico		Centro Abierto	
Caudal de salida hidráulica (l/min)		28 L/min	
Válvula de salida hidráulica		2 grupos	
EQUIPO DE TRABAJO			
Elevador		Elevador 3 Puntos Hidráulico de Alta Presión	
Enganche de 3 puntos		Categoría 1	
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)		540/1000	
Número de estrías de la tdf		6	
Potencia de la tdf (kw)	≥31.3	≥44.5	
Fuerza de elevación (kn)	≥12.6	≥13.6	
Ajuste de la profundidad de labranza		Posición, flotante	
Enganche para tiro		Enganche de Tiro Regulable en Altura	
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN			
Sistema de frenos		Freno de tambor (freno de zapatas en seco)	
Sistema de dirección		Dirección Hidráulica	
ACCESORIOS Y OPCIONALES			
Accesorios de serie	Asiento Grammer, Barra Antivuelco con Techo (Versión Sin Cabina), Contrapesos Delanteros y en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V		
Opcionales	Neumáticos Agrícolas o Parqueros	Cabina con A/C y Calefacción / Neum. Agrícolas o Parqueros	Neumáticos Agrícolas o Parqueros

Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

Sucursal Buenos Aires: Delpini 2230, Área el Triángulo - ptdo. Malvinas Argentinas - Pcia. de Buenos Aires

Tel.: +54 9 (02320) 276056 - E-mail: concesionarios@rolandh.com

ROLANDH.com

50 años

ROLAND H