Serie YF

RH 160 T 4WD



GARANTÍA 18 MESES ó 2000 HORAS

- TURBO INTERCOOLER - 160HP
- 4X4
- SDEC EURO III / 6 Cilindros
- Filtro de Aire DONALDSON Integrado bajo el capó
- Embrague LUK Doble Acción de TDF Independiente
- 6740 Kg
- LUXURY CON A/C Y CALEFACCIÓN
- SINCRONIZADA 16F+16R con INVERSORA
- RADIALES (R1W): 480-65R28/600-65R38
- CÁMARA 360°
- Sistema de refrigeración de aceite hidráulico
- 3 PUNTOS CATEGORIA 3 Hidráulico DOBLE EFECTO de Alta Presión con Enganche QUICK HITCH

Con componentes que marcan la diferencia:

SDEC · LUK · Donaldson FILTRATION SOLUTIONS · GADT AHEAD DRIVE TEC · GRAMMER · ENSIGN · MAXAM

Con el respaldo y trayectoria de:

ROLANDH



Modelo	RH160T 4WD
TRACTOR	RH160T
SERIE TRACTOR	YF
PARÁMETROS GENERALES	
Caballos de fuerza (hp)	160
Tipo de tracción	4x4 (4WD)
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)	5130×2320×3130
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)	5700
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)	6740
Distancia entre ejes (mm)	2650
Trocha delantera (mm)	1635/1775/1897/1923/2057/2063/2188
Trocha trasera (mm)	1620-2200
Distancia mínima al suelo (mm)	460
Radio de giro mínimo (m)	5.95±0.3
Velocidad máxima (km/h)	31,50
Fuerza de tracción máxima (kn)	≥45
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)	AGRÍCOLAS RADIALES (R1W): 480-65R28/600-65R38
MOTOR	
Marca	SHANGHAI (SDEC)
Modelo	SC7H160G3 (EURO III)
Potencia nominal (kw / hp)	118 / 160
Tipo de motor	Motor Diesel 4 tiempos, Vertical de 6 Cilindros, con Inyección Directa Common Rail y Refrigeración por Agua
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)	665/1400-1600
Tipo de admisión de aire	Turboalimentado con Intercooler
Economizador de consumo	Sí
Número de cilindros / cilindrada (l)	6/6.44
Velocidad nominal (rpm)	2200
Tipo de filtro de aire	Marca Donaldson, Filtro de Aire Seco, Integrado de bajo del capot
Capacidad del depósito de combustible (l)	355
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	
Embrague	Marca LUK, Seco de Doble Acción, Embrague de TDF Independiente
Tipo de transmisión	Mecánica Sincronizada (mediante manguitos de acoplamiento y anillos sincronizadores).
Número de marchas	16F+16F
Inversor de marchas	Inversor Mecánico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de sistema hidráulico	Centro Abierto
Caudal de salida hidráulica (l/min)	80
Sistema de refrigeración de aceite hidráulico	Sí, de 3 puntos y grupos de salidas hidráulicas
Válvula de salida hidráulica	4 grupos
EQUIPO DE TRABAJO	
Elevador	Elevador 3 PUNTOS Hidráulico DOBLE EFECTO de Alta Presión con Enganche QUICK HITCH
Enganche de 3 puntos	Categoría 3 con Enganche Rápido
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000
Número de estrías de la tdf	6/21 (accesorio adicional)
Potencia de la tdf (kw)	≥100
Fuerza de elevación (kn)	≥44.2
Ajuste de la profundidad de labranza	Posición, flotante
Enganche para tiro	Enganche de Tiro Regulable en Altura + Barra de Tiro Oscilante
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN	
Sistema de frenos	Freno de disco en baño de aceite
Sistema de dirección	Hidrostática
ACCESORIOS Y OPCIONALES	
Cabina / Rops	Cabina LUXURY con A/C, Calefacción y Cámara 360°
Accesorios de serie	Asiento Grammer, Guardabarros Delanteros, Contrapesos Delanteros y en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V, Ejes de Salida de TDF de 6 y de 21 EstríasTraseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V, Ejes de Salida de TDF de 6 y de 21 Estrías

Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

Tel.: +54 9 (02320) 276056 - E-mail: concesionarios@rolandh.com

ROLANDH.com