





Modelo	RH T-REX	RH T-REX 4WL
TIPO DE TRACCIÓN	2WD (4X2)	4WD (4X4)
TIPO	TRACTODESMALEZADOR	TRACTODESMALEZADOR
ORIGEN	EUROPA	
PRESTACIONES	Corta Césped, Malezas de hasta 1,5mts. de altura y Arbustos en Pendientes hasta 22°	
MOTOR	Briggs & Stratton VANGUARD	
Tipo Motor	4 Tiempos Naftero	
Potencia Motor / RPM	23 HP / 3000RPM	
Cantidad de Cilindros	2	
Cilindrada	627 cc	
Aceite de Motor	Normal 40 / Semisintético 15W-40	
Transmisión al Sistema de Corte	Correas de Kevlar con Neoprene OPTIBELT	
Transmisión al Sistema de Tracción	Hidrostática (Tuff Torq K62)	Hidrostática (Tuff Torq K664 + FWD Kanzaki KXH)
Tracción	Trasera	Integral (Trasera + Delantera)
Bloqueo Diferencial	Si (Mediante Pedal)	Si (Mediante Pedal)
Transmisión al Sistema de Corte	Embrague P.T.O. Electromagnético	Embrague P.T.O. Electromagnético
Dimensiones Totales	Largo 2310mm x Ancho 1050mm x Alto 1505mm	
Ancho de corte	92 Cm	
Altura de corte	Regulable en 5 Niveles desde 5 cm a 10cm + 1 Nivel para Transporte a 12cm	
Pendiente Máxima de Trabajo	20°	25°
Cuchilla	1 Hélice de Acero endurecido con 2 Cuchillas Rebatibles en los extremos	
Tipo de ruedas	Inflables Tipo Agrícolas (tacos en "V")	
Ruedas	Delanteras	16x6.50 8 Flecha
	Traseras	20x10.00 8 Flecha
Distancia entre Ejes	148 mm	
Peso	315 Kg	342 Kg
Radio de Giro	135 cm (vía interior de la rueda)	
Tipo de dirección	Manual / Cremallera	
Velocidad de Marcha	Marcha Adelante	0 Km/h a 9 Km/h con Control de VELOCIDAD CRUCERO
	Marcha Atrás	0Km/ha 7 Km/h
Frenos	Hidráulicos como parte de la transmisión	
Parachoques	Frontal y Trasero	
Capacidad del Tanque combustible	19 Lts con Indicador de Cantidad de Combustible	
Tipo de combustible	Nafta sin plomo	
Rendimiento	Según tipo de terreno / densidad y altura de malezas	
Panel de Instrumentos	Pantalla LCD multifunción	
Tipo de batería	12 V 32 Ah	
Luces	Halógenas + diodos LED	



Centro de Distribución y Atención a Concesionarios: Delpini 2230, Área el Triángulo - ptdo. Malvinas Argentinas - Pcia. de Buenos Aires Whatsapp: +54 9 11 2774-0510 - E-mail: concesionarios@rolandh.com



