Serie YB-D

RH040E 4WD

RH060E 4WD



- 40HP y 60HP TURBO
- 4X4
- COMPACTO 2750x1220x2040 mm
- QUANCHAI EURO III / 4 Cilindros
- TOMA DE FUERZA 540/1000 RPM
- AGRÍCOLAS: 6.0-12/9.5-16
- PARQUEROS 5.00-12TT/31*9.5-16TT*8PR
- 3 PUNTOS CATEGORÍA 1N Hidráulico de Alta Presión
- SALIDA HIDRÁULICA DE 30 LTS/M EN 2 GRUPOS

Componentes que marcan la diferencia:

QUANCHAI

ENSIGN

Con el respaldo y trayectoria de:

ROLANDH

Modelo	 RH040E 4WD	 RH060E 4WD
TRACTOR	RH040E	RH060E
SERIE TRACTOR	YB-D	
PARÁMETROS GENERALES		
Caballos de fuerza (hp)	40	60
Tipo de tracción	4x4 (4WD)	
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)	3340 × 1350 × 2240	
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)	1410	
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)	1500	
Distancia entre ejes (mm)	1480	
Trocha delantera (mm)	960/1020	
Trocha trasera (mm)	960-1020	
Distancia mínima al suelo (mm)	230	
Radio de giro mínimo (m)	4.0±0.3	
Velocidad máxima (km/h)	29	
Fuerza de tracción máxima (kn)	≥13.51	
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)	AGRÍCOLAS (R1): 6.0-12/9.5-16 | PARQUEROS (M9): 5.00-12TT/31*9.5-16TT*8PR	
MOTOR		
Marca	QUANCHAI	
Modelo	4B5-45V32 (EURO III)	4B5-60V32 (EURO III)
Potencia nominal (kw / hp)	29,4 / 40	44,2 / 60
Tipo de motor	Motor Diesel 4 tiempos, Vertical de 4 Cilindros, con Inyección Directa y Refrigeración por Agua	
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)	181	
Tipo de admisión de aire	Aspiración Natural	Turboalimentado
Economizador de consumo	NO	SÍ
Número de cilindros / cilindrada (l)	4/2.855	
Velocidad nominal (rpm)	2400	
Tipo de filtro de aire	Filtro de Aire Húmedo	
Capacidad del depósito de combustible (l)	35	
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Embrague	Seco de Simple Efecto	
Tipo de transmisión	Mecánica de Engranajes Constantes	
Número de marchas	8F+2R	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo de sistema hidráulico	Centro Abierto	
Caudal de salida hidráulica (l/min)	30	
Válvula de salida hidráulica	2 grupos	
EQUIPO DE TRABAJO		
Elevador	Elevador 3 Puntos Hidráulico de Alta Presión	
Enganche de 3 puntos	Categoría 1N	
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000	
Número de estrías de la tdf	6	
Potencia de la tdf (kw)	≥25	≥37,5
Fuerza de elevación (kn)	≥10.4	
Ajuste de la profundidad de labranza	Posición, flotante	
Enganche para tiro	Enganche de Tiro Pivotante + Barra de Tiro Horizontal	
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN		
Sistema de frenos	Freno de tambor (freno de zapatas en seco)	
Sistema de dirección	Dirección Hidrostática	
HABITÁCULO Y ACCESORIOS DE SERIE		
Rops	ROPS (Barra Antivuelco con Techo)	
Accesorios de serie	Contrapesos en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V	

Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

Tel.: +54 9 (02320) 276056 - E-mail: concesionarios@rolandh.com

ROLANDH.com