

**TRACTOR**  
Compacto

**ROLANDE 070CT 4WD**

▶ 70 HP

▶ Turbo

▶ 4WD



**ROLANDE**

| Modelo                                              | RH070CT 4WD                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARÁMETROS GENERALES</b>                         |                                                                                                 |
| Caballos de fuerza (HP)                             | 70                                                                                              |
| Tipo de tracción                                    | 4WD                                                                                             |
| Dimensiones Generales (La x An x Al, en mm)         | 3340x1410x2400                                                                                  |
| Peso operativo mínimo (kg), sin incluir contrapesos | 1965                                                                                            |
| Peso operativo (kg), con su total de contrapesos    | 2065                                                                                            |
| Distancia entre ejes (mm)                           | 1850                                                                                            |
| Trocha delantera (mm)                               | 1050                                                                                            |
| Trocha trasera (mm)                                 | 1110                                                                                            |
| Despeje del suelo (mm)                              | 290                                                                                             |
| Radio de giro mínimo (m)                            | 4.7+0.3                                                                                         |
| Velocidad máxima (km/h)                             | 25,73                                                                                           |
| Fuerza de tracción máxima (kn)                      | ≥12.9                                                                                           |
| Especificación de neumáticos (delantero/trasero)    | 6.0-14/ 13.6-20                                                                                 |
| <b>MOTOR</b>                                        |                                                                                                 |
| Marca                                               | Quanchai                                                                                        |
| Modelo                                              | 4B5-70U32                                                                                       |
| Tipo de Motor / Inyección / Combustible             | Vertical / Cuatro tiempos / Directa / Diesel                                                    |
| Bomba                                               | Mecánica con Gestión Electrónica                                                                |
| Par máximo (Nm) a velocidad del motor (rpm)         | 240/1600                                                                                        |
| Reserva de Torque (%)                               | 17                                                                                              |
| Tipo de aspiración                                  | Turboalimentado                                                                                 |
| Número de cilindros/ cilindrada (L)                 | 4/ 2.835                                                                                        |
| Potencia nominal (HP)                               | 70                                                                                              |
| R.P.M. nominal                                      | 2300                                                                                            |
| Tipo de filtro de aire                              | Seco                                                                                            |
| Capacidad del tanque de combustible (L)             | 35                                                                                              |
| <b>SISTEMA DE TRANSMISIÓN</b>                       |                                                                                                 |
| Embrague                                            | Seco, Doble Efecto, No independiente                                                            |
| Número marchas                                      | 8 de Avance + 8 de Retroceso                                                                    |
| Inversor de marchas                                 | Mecánico                                                                                        |
| Caja de Cambios                                     | Engranajes helicoidales - No Sincronizada                                                       |
| <b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>                           |                                                                                                 |
| Flujo de salida hidráulico (L/min)                  | 29                                                                                              |
| Válvula de control remoto                           | 2 Válvulas de Doble (2 entradas y 2 salidas)                                                    |
| <b>DISPOSITIVO DE TRABAJO</b>                       |                                                                                                 |
| Elevador                                            | Elevador 3 Puntos de alta presión                                                               |
| Suspensión de 3 puntos                              | Categoría I                                                                                     |
| Velocidad de TDF (rpm)                              | 540/1000                                                                                        |
| Número de TDF / Diámetro del eje (mm)               | 6 Estrías- φ35mm. Ranura Rectangular                                                            |
| Potencia de TDF (hp)                                | 56                                                                                              |
| Fuerza de elevación (Kg)                            | 1500                                                                                            |
| <b>FRENOS Y DIRECCIÓN</b>                           |                                                                                                 |
| Sistema de frenado                                  | Freno de tambor (freno de zapatas en seco)                                                      |
| Tipo de dirección                                   | Hidráulica                                                                                      |
| <b>ACCESORIOS Y OPCIONALES</b>                      |                                                                                                 |
| ACCESORIOS DE SERIE                                 | Barra Antivuelco frontal y trasera / Luz de Seguridad / Contrapeso trasero de una capa (Tipo I) |

🏠 Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - ☎ Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: [info@rolandh.com](mailto:info@rolandh.com)

📍 Centro de Distribución y Atención a Concesionarios: Delpini 2230, Área el Triángulo - ptdo. Malvinas Argentinas - Pcia. de Buenos Aires

☎ Tel.: +54 9 (02320) 276056 - E-mail: [concesionarios@rolandh.com](mailto:concesionarios@rolandh.com)

📱 📺 📷 ≡ **ROLAND** .com

