



TRACTOR

Compacto

RI 070CT 4WD

▶ 70 HP

▶ Turbo

▶ 4WD



ROLAND H

Modelo	RH070CT 4WD
PARÁMETROS GENERALES	
Caballos de fuerza (HP)	70
Tipo de tracción	4WD
Dimensiones Generales (La x An x Al, en mm)	3340×1410×2400
Peso operativo mínimo (kg), sin incluir contrapesos	1965
Distancia entre ejes (mm)	1850
Trocha delantera (mm)	1050
Trocha trasera (mm)	1110
Despeje del suelo (mm)	290
Radio de giro mínimo (m)	4.7±0.3
Velocidad máxima (km/h)	25,73
Fuerza de tracción máxima (kn)	≥12.9
Especificación de neumáticos (delantero/trasero)	6.0-14/ 13.6-20
MOTOR	
Marca	Quanchai
Modelo	4B5-70U32
Tipo de Motor / Inyección / Combustible	Vertical / Cuatro tiempos / Directa / Diesel
Bomba	Mecánica con Gestión Electrónica
Par máximo (Nm) a velocidad del motor (rpm)	240/1600
Reserva de Torque (%)	17
Tipo de aspiración	Turboalimentado
Número de cilindros/ cilindrada (L)	4/ 2.835
Potencia nominal (HP)	70
R.P.M. nominal	2300
Tipo de filtro de aire	Seco
Capacidad del tanque de combustible (L)	35
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	
Embrague	Seco, Doble Efecto, No independiente
Número marchas	8 de Avance + 8 de Retroceso
Inversor de marchas	Mecánico
Caja de Cambios	Engranajes helicoidales - No Sincronizada
SISTEMA HIDRÁULICO	
Flujo de salida hidráulico (L/min)	29
Válvula de control remoto	2 Válvulas de Doble (2 entradas y 2 salidas)
DISPOSITIVO DE TRABAJO	
Elevador	Elevador 3 Puntos de alta presión
Suspensión de 3 puntos	Categoría I
Velocidad de TDF (rpm)	540/1000
Número de TDF / Diámetro del eje (mm)	6 Estrías- φ35mm. Ranura Rectangular
Potencia de TDF (hp)	56
Fuerza de elevación (Kg)	1500
FRENOS Y DIRECCIÓN	
Sistema de frenado	Freno de tambor (freno de zapatas en seco)
Tipo de dirección	Hidráulica
ACCESORIOS Y OPCIONALES	
ACCESORIOS DE SERIE	Barra Antivuelco frontal y trasera / Luz de Seguridad / Contrapeso trasero de una capa (Tipo I)

