Serie YC

RH 080T 4WD



GARANTÍA 12 MESES O 2000 HORAS

- TURBO - 80HP
- 4X4
- QUANCHAI EURO III / 4 Cilindros
- Embrague Doble Acción de TDF Independiente
- 3350 Kg
- LUXURY CON A/C Y CALEFACCIÓN
- CÁMARA REVERSA (*sólo en cabinado*)
- SINCRONIZADA 12F+12R con INVERSORA
- AGRÍCOLAS (R1): 11.2-24/16.9-30
- 45 Lt/Min - 3 Grupos de Salida Hidráulica
- TOMA DE FUERZA 540/1000 RPM
- 3 PUNTOS CATEGORIA 2 Hidráulico DOBLE EFECTO de Alta Presión

Componentes que marcan la diferencia:

QUANCHAI ENSIGN GRAMMER GADT

Con el respaldo y trayectoria de:

ROLANDH





Modelo	SIN cabina	RH080T 4WD	CABINADO
TRACTOR	RH080T		
SERIE TRACTOR	YC		
PARÁMETROS GENERALES			
Caballos de fuerza (hp)	80		
Tipo de tracción	4x4 (4WD)		
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)	4010×1840×2790		
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)	2720		2920
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)	3150		3350
Distancia entre ejes (mm)	2070		
Trocha delantera (mm)	1300/1350/1450/1550		
Trocha trasera (mm)	1300-1500		
Distancia mínima al suelo (mm)	400		
Radio de giro mínimo (m)	4.5±0.3		
Velocidad máxima (km/h)	33,59		
Fuerza de tracción máxima (kn)	≥25.2		
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)	AGRÍCOLAS (R1): 11.2-24/16.9-30		
MOTOR			
Marca	QUANCHAI		
Modelo	4C6-80U32 (EURO III)		
Potencia nominal (kw / hp)	59 / 80		
Tipo de motor	Motor Diesel 4 tiempos, Vertical de 4 Cilindros, con Inyección Directa Common Rail y Refrigeración por Agua		
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)	305/1600-1800		
Tipo de admisión de aire	Turboalimentado		
Economizador de consumo	SÍ		
Número de cilindros / cilindrada (l)	4/3.47		
Velocidad nominal (rpm)	2400		
Tipo de filtro de aire	Filtro de Aire Seco		
Capacidad del depósito de combustible (l)	120		
SISTEMA DE TRANSMISIÓN			
Embrague	Seco de Doble Acción, Embrague de TDF Independiente		
Tipo de transmisión	Mecánica Sincronizada (mediante manguitos de acoplamiento y anillos sincronizadores)		
Número de marchas	12F+12R		
Inversor de marchas	Inversor Mecánico		
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de sistema hidráulico	Centro Abierto		
Caudal de salida hidráulica (l/min)	45		
Válvula de salida hidráulica	3 grupos		
EQUIPO DE TRABAJO			
Elevador	Elevador 3 Puntos Hidráulico de Alta Presión, Doble Efecto		
Enganche de 3 puntos	Categoría 2		
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000		
Número de estrías de la tdf	6		
Potencia de la tdf (kw)	≥50.2		
Fuerza de elevación (kn)	≥23.5		
Ajuste de la profundidad de labranza	Posición, flotante		
Enganche para tiro	Enganche de Tiro Regulable en Altura + Barra de Tiro Oscilante		
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN			
Sistema de frenos	Freno de disco húmedo (en baño de aceite) control mecánico		
Sistema de dirección	Hidrostática		
ACCESORIOS Y OPCIONALES			
Cabina / Rops	Rops (Barra Antivuelco con Techo)		Cabina LUXURY con A/C, Calefacción Y Cámara de Retroceso
Accesorios de serie	Asiento Grammer, Contrapesos Delanteros y en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V		

Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

Sucursal Buenos Aires: Delpini 2230, Área el Triángulo - ptdo. Malvinas Argentinas - Pcia. de Buenos Aires

Tel.: +54 9 (02320) 276056 - E-mail: concesionarios@rolandh.com

ROLANDH.com

50 años

ROLANDH