Serie YD

RH 140T 4WD

- TURBO INTERCOOLER - 140HP
- 4X4
- SDEC EURO III / 6 cilindros
- Filtro de Aire DONALDSON Integrado bajo el capó
- LUK de Doble Acción de TDF Independiente
- CÁMARA 360°
- 5510 Kg
- SINCRONIZADA 16F+16R con INVERSORA
- RADIALES (R1W) 420-70R24/520-70R34
- LUXURY CON A/C Y CALEFACCIÓN
- 3 PUNTOS CATEGORIA 3 Hidráulico DOBLE EFECTO de Alta Presión con Enganche QUICK HITCH

Componentes que marcan la diferencia:

SDEC · Donaldson FILTRATION SOLUTIONS · LUK · GADT AHEAD DRIVE TEC · GRAMMER · ENSIGN · MAXAM

ROLANDH

Modelo	RH140T 4WD
TRACTOR	RH140T
SERIE TRACTOR	YD
PARÁMETROS GENERALES	
Caballos de fuerza (hp)	140
Tipo de tracción	4x4 (4WD)
Dimensiones totales largo * ancho * alto (mm)	4950×2190×3030
Peso mínimo de operación, sin contrapesos (kg)	4850
Peso mínimo de operación, con contrapesos (kg)	5510
Distancia entre ejes (mm)	2612
Trocha delantera (mm)	1635/1685/1897/1925/2057/2063/2188
Trocha trasera (mm)	1620-2200
Distancia mínima al suelo (mm)	475
Radio de giro mínimo (m)	5.88±0.3
Velocidad máxima (km/h)	38,58
Fuerza de tracción máxima (kn)	≥43
Especificaciones de los neumáticos (delanteros/traseros)	AGRÍCOLAS RADIALES (R1W): 420-70R24/520-70R34
MOTOR	
Marca	SHANGHAI (SDEC)
Modelo	SC7H140G3 (EURO III)
Potencia nominal (kw / hp)	103 / 140
Tipo de motor	Motor Diésel 4 tiempos, Vertical de 6 Cilindros, con Inyección Directa Common Rail y Refrigeración por Agua.
Par máximo (n.m) a régimen del motor (rpm)	615/1400
Tipo de admisión de aire	Turboalimentado con Intercooler
Número de cilindros / cilindrada (l)	6/6.44
Velocidad nominal (rpm)	2200
Tipo de filtro de aire	Filtro de Aire Seco
Capacidad del depósito de combustible (l)	230
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	
Embrague	Marca LUK, Seco de Doble Acción, Embrague de TDF Independiente
Tipo de transmisión	Mecánica Sincronizada (mediante manguitos de acoplamiento y anillos sincronizadores).
Número de marchas	16F+16F
Inversor de marchas	Inversor Mecánico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de sistema hidráulico	Centro Abierto
Caudal de salida hidráulica (l/min)	80
Válvula de salida hidráulica	4 grupos
EQUIPO DE TRABAJO	
Elevador	Elevador 3 PUNTOS Hidráulico DOBLE EFECTO de Alta Presión con Enganche QUICK HITCH
Enganche de 3 puntos	Categoría 3 con Enganche Rápido
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540/1000
Número de estrías de la tdf	6/21 (accesorio adicional)
Potencia de la tdf (kw)	≥87.5
Fuerza de elevación (kn)	≥43.1
Ajuste de la profundidad de labranza	Posición, flotante
Enganche para tiro	Enganche de Tiro Regulable en Altura + Barra de Tiro Oscilante
SISTEMA DE FRENADO Y DIRECCIÓN	
Sistema de frenos	Freno de disco en húmedo
Sistema de dirección	Dirección Hidráulica
ACCESORIOS Y OPCIONALES	
Accesorios de serie	Cabina con A/C y Calefacción, Asiento Grammer, Cámara 360°,Guardabarros Delanteros, Contrapesos Delanteros y en Ruedas Traseras, Kit de Luces Full LED, Salida 12V, Ejes de Salida de TDF de 6 y de 21 Estrías
Opcionales	-

Casa Central: Ruta 5 km 105, Villa del Dique, Pcia. de Córdoba - Tel.: +54 (03546) 497109/ 497989/ 86 - E-mail: info@rolandh.com

Sucursal Buenos Aires: Delpini 2230, Área el Triángulo - ptdo. Malvinas Argentinas - Pcia. de Buenos Aires

Tel.: +54 9 (02320) 276056 - E-mail: concesionarios@rolandh.com

ROLANDH.com